



Hoja de datos

PS 19 EK Discos con soporte de papel con sistema de sujeción autoadhesivo para Madera, Pintura, Laca, Masilla, Plástico, Vidrio, Piedra



Campos de aplicación	Propiedades
Madera	● Agente aglomerante Resina sintética
Pintura	● Tipo de grano Carburo de silicio
Laca	● Revestimiento cerrado
Masilla	● Base Papel E
Plástico	●
Vidrio	●
Piedra	●

PS 19 EK – disco abrasivo para madera

Con el **disco abrasivo** PS 19 EK, los compradores adquieren un producto abrasivo apropiado para el mecanizado de numerosos materiales, tales como

- madera,
- pintura,
- laca,
- masilla,
- **plástico, piedra** y
- vidrio.

El **disco abrasivo** ofrece unas propiedades excelentes para el lijado de las superficies correspondientes y está dotado para este fin de un grano de **carburo de silicio** de alta calidad. En este producto se utiliza como soporte un papel E, que es resistente al desgarro y posee una gran durabilidad. Para el aglutinante, Klingspor recurre a la resina sintética, un producto que ha demostrado su valía. Este producto ofrece una óptima tasa de remoción y durabilidad y convence incluso a los usuarios más exigentes.

Disco abrasivo para la producción en serie

En sus productos abrasivos, tales como el modelo PS 19 EK, Klingspor apuesta por la mejor calidad posible y garantiza un proceso de producción constante. De esta manera, los **discos abrasivos** poseen siempre las mismas características idénticas y se utilizan tanto en la producción en serie como en la fabricación de piezas individuales. Las ventajas del grano utilizado son su dureza y sus cantos afilados. Permite conseguir un arranque de material excelente, e incluso materiales difíciles de mecanizar se pueden tratar rápidamente.

El disco abrasivo adecuado para cada aplicación

Para que el usuario esté preparado para afrontar todos los retos, Klingspor ofrece el producto abrasivo PS 19 EK en numerosas granulometrías. Están disponibles todas las variantes desde granulometrías muy gruesas hasta especialmente finas. De esta forma, son posibles tanto un arranque de material fuerte como el acabado fino de superficies. Los **discos abrasivos** se pueden emplear en todas las máquinas disponibles en el mercado, y también es posible el cambio rápido de los discos dotados de un **sistema de sujeción autoadhesivo**. Para la empresa Klingspor es prioritario ofrecer las máximas facilidades al cliente. Esta postura se expresa, entre otros, teniendo en cuenta los deseos individuales de los clientes. Muchos productos se pueden adaptar a la tarea concreta en lo que respecta a las formas de los agujeros y las dimensiones.

Diámetro /mm	Grano	Forma de perforación	Tipo abrasivo flexible	Referencia	Disponibilidad
115	40	sin agujero	PS 19 EK	287798	
115	60	sin agujero	PS 19 EK	300290	
115	120	sin agujero	PS 19 EK	300291	
115	80	sin agujero	PS 19 EK	305763	
115	220	sin agujero	PS 19 EK	309073	
115	100	sin agujero	PS 19 EK	311087	
115	320	sin agujero	PS 19 EK	321743	
115	400	sin agujero	PS 19 EK	321744	
115	600	sin agujero	PS 19 EK	322637	